



Rozlišení: 120 ppi - 1:1 měřítko



Formát obrázku: PDF



Barva: CMYK - Coated FOGRA39



Pokyny pro přípravu souborů k tisku

- zploštělý soubor (sloučený, bez vrstev),
- bez tiskových značek,
- bez atributu přetisku,
- bez spadávky,
- **neměňte velikost šablony,**
- písma převedená na křivky,
- doporučené parametry černé barvy pro podsvícení: C78 M85 Y90 K100.



Před uložením souborů **odstraňte červené a modré linky**. Pokud linky ponecháte, budou vytištěny jako součást grafického prvku! Aby byla reklama správně zobrazena, všechny důležité prvky musí být uvnitř ochranné zóny vyznačené **červenou linií**. Pozadí a grafika musí vyplnit **celou plochu projektu**. Tvar výseku, včetně oblasti pro švy a kedr, je vyznačen **modrou linií**. **Žluté linky** označují technickou oblast pro šití tunelů a konstrukčních prvků – tuto oblast **vyplňte plnou barvou**.



Stáhněte si a pracujte s grafickou šablonou, která se nachází na další straně tohoto PDF. Pokud je šablon více, připravte pro každou samostatný soubor.



Legenda k vodicím linkám:

Tvar produktu

Bezpečná oblast – umístěte sem prvky, které nesmí být oříznuty (např. logo nebo text).
Pamatujte, že všechny linky je potřeba z finální grafiky odstranit.



1

1840 x 1010 [mm]

Tisk pro pult ROUND QUICK LED